



CSP ADVERTISING FLAG

Generell produktbeskrivelse

Ett av de mest populære produktene i verden. Sammenlignet med andre produkter i tilbudet vårt er flagger mest utsatt for vanskelige værforhold som sterk vind eller regn. Produktet kan brukes både i bilsalong og utenfor.

Bruksanvisning

I sin øvre del har flagget en tunnel som skal settes/skyves på stangens øvre (horisontale) arm. Flaggets kobling skal festes til braketten i stangens vertikale del. Smuss er et naturlig resultat av bruk av flagget. Flagg som ikke demonteres under en sterk vind eller som er utsatt for værforhold rakner i kantene, og dette er helt normalt.

Produktspesifikasjoner

Bruksvilkår	Ved vindstyrke over 22m/s skal man ta flagget av stangen, ved vindstyrke over 16 m/s skal man senke flagget på halv stang eller legge hele stangen
Oppbevaring	Produktet skal oppbevares i originalemballasjen i temperatur 14-25°C, ved relativ fuktighet 40-65%
Tilleggsanmerkninger	Mangelen
Produktdimensjoner	1000mm x 4000mm / 800mm x 2000mm (vi kan endre dimensjoner og tilpasse dem deres behov)
Dimensjonene på overflaten for grafikk	1000mm x 4000mm / 800mm x 2000mm (vi kan endre dimensjoner og tilpasse dem deres behov)
Materialetykkelse	110 g/m ²

Grafikk



Bilde 1

Bilde 2



CSP ADVERTISING FLAG

Rengjøringsmetode

Mangelen.

Garanti

Garantien omfatter ikke mekaniske skader!

Garantien omfatter kun skader som skydes skjulte produksjonsfeil eller materialefeil under forutsetning at produktet brukes i henhold til den vedlagte montasjeanvisningen og sitt tilsiktede bruk og at produktet ikke blir modifisert i det hele tatt av uautoriserte personer. Garantiperiode er 3 måneder fra salgsdato. Garantien omfatter rett til å få produktet reparert. Ethvert garantikrav oppfylles innen 30 virkedager. For at garantikrav godkjennes, må vedkommende som gjør krav gjeldende informere oss om alle problemene som har oppstått, ved å sende opplysninger til e-mail office@cspautomotive.com eller på en dedikert webshop (kontaktskjema) innen 7 dager fra oppdagelse av feilen.