



CSP ADVERTISING FLAGS



Allgemeine Produktbeschreibung

Eines der beliebtesten Werbeprodukte der Welt. Im Vergleich zu anderen Artikeln in unserem Angebot sind Flaggen am anfälligsten für raue Wetterbedingungen wie starken Wind oder Regen. Produkt, das sowohl außerhalb als auch innerhalb eines Autohauses verwendet werden soll.



Gebrauchsanweisung

Die Flagge hat im oberen Teil einen Tunnel, der am oberen (horizontalen) Mastarm eingesetzt/hineingeschoben wird. Die Flaggenaufhängung sollte an der Halterung im vertikalen Teil des Mastes befestigt werden. Die Verschmutzung ist eine natürliche Folge ihrer Verwendung. Flaggen, die bei starkem Wind nicht demontiert werden oder die der Witterung ausgesetzt sind, zerbrechen an den Rändern, was normal ist.



Produkt-Spezifikationen

Bedingungen für die Nutzung	Bei Windstärken über 22 m/s nehmen Sie die Flagge vom Mast, bei Windstärken über 16 m/s ziehen Sie die Flagge auf halbe Masthöhe herunter oder legen den ganzen Mast auf
Lagerbedingungen	In der Originalverpackung bei 14-25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40-65% lagern
Zusätzliche Anmerkungen	Keine
Produkt-Abmessungen	1000mm x 4000mm / 800mm x 2000mm (die Abmessungen können nach Bedarf geändert und angepasst werden)
Abmessungen der Oberfläche für Grafiken	1000mm x 4000mm / 800mm x 2000mm (die Abmessungen können nach Bedarf geändert und angepasst werden)
Dicke des Materials	110 g/m ²



Grafiken



Bild 1

Bild 2

Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen, technischen Daten und Produktempfehlungen von Exacto Holding basieren auf Untersuchungen und Erfahrungen, die wir für zuverlässig hatten oder die aus Sicherheitsdatenblättern der Hersteller der verwendeten Materialien abgeleitet sind. Aufgrund vieler Faktoren, wie z. B. der Vielfalt der Automodelle, der verwendeten Böden, der unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, der Wetteranomalien, die die Funktion des Produktes beeinträchtigen können und die sich der Kontrolle von Exacto Holding entziehen, können wir die volle Wirksamkeit der Anwendung nicht garantieren. Da das Produkt für die Verwendung durch Fachleute in der Automobilindustrie bestimmt ist und die oben genannten Faktoren bekannt sind und unter der Kontrolle des Benutzers des Produkts stehen, ist der Benutzer voll verantwortlich für die Entscheidung, ob das Produkt für die bestimmte Anwendung und den bestimmten Gebrauch geeignet ist.



CSP ADVERTISING FLAGS



Reinigungsmethode

Keine



Garantie

Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden ab!

Die Garantie deckt nur Schäden ab, die auf versteckte Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind, vorausgesetzt, dass das Produkt in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung und seinem Verwendungszweck verwendet wird und dass keine Änderungen am Produkt durch unbefugte Personen vorgenommen werden. Die Garantiezeit ist 3 Monate ab dem Verkaufsdatum. Die Garantie umfasst das Recht auf eine Reparatur des Produkts. Alle Verpflichtungen, die sich aus der Garantie ergeben, werden innerhalb von 30 Arbeitstagen erfüllt. Damit ein Gewährleistungsanspruch anerkannt wird, muss der Antragsteller uns innerhalb von 7 Tagen nach Feststellung des Mangels über aufgetretene Probleme per E-Mail an office@cspautomotive.com oder über einen speziellen Webshop (Kontaktformular) informieren.